

РОССИЯ, 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, 10
 тел./факс: +7-812-5529336 E-mail: mail@mery.spb.ru URL: http://www.mery.spb.ru

Основные технические характеристики фотодиодов КДФ-12х12-ТОХ-3Б

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
Область рабочих температур, °С	-60...+85
Эффективная фоточувствительная площадь, мм ²	110,0
Темновой ток при U = 2 В типичный (max), нА	20,0 (100)
Монохроматическая чувствительность, А/Вт при: λ = 365 нм λ = 660 нм λ = 780 нм λ = 830 нм	0,17 0,40 0,48 0,50
Спектральный диапазон, нм	320 - 1100
Длина волны максимума спектральной чувствительности при U = 10 В, нм	890
Ток короткого замыкания при 100 лк, мкА	90
Емкость при F=1МГц, U=0 (10) В, пФ	1500 (250)
Время нарастания (спада) при U = 15 В, R _н = 50 Ом, нс	---
Предельная частота при U = 15 В, R _н = 50 Ом, МГц	45
Удельная обнаружительная способность при T = 25 °С, λ = 870 нм, U = 10 мВ, см√Гц/Вт	5 · 10 ¹³
Сопротивление при нулевом смещении, Мом	> 100
Температурный коэффициент темнового тока, п/°С	1,11
Размер чипа, мм	12,0x12,0
Размер фоточувствительного элемента, мм	10,4x10,4
Плоский угол зрения по уровню 0,5, град	90
Габариты без выводов, мм	∅ 20

